



ТОПКА КОЛОСНИКОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
КС 7070



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|---|
| ■ Габаритные размеры | Ш-840мм*В-1550мм*Г-532мм |
| ■ Размер проёма для дверки | Ш-700мм *В-700мм |
| ■ Диаметр дымового патрубка | φ 200 мм |
| ■ Футеровка | Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика |
| ■ Вес | 280-350 кг |
| ■ Номинальная мощность | 6 кВт |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме | 82% |
| ■ Система «чистое стекло» регулируемая. | |
| ■ Регулируемый вторичный дожиг . | |
| ■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая. | |
| ■ Рекомендуется для помещений не менее 75 м ³ (норма 120-150 м ³) | |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте | |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП | |

