

*emotion of sauna.*



## Corona H S60 / S60 vapor



**(RU) Руководство по монтажу и эксплуатации**

MADE IN GERMANY

**CE IP x4**

Druck-Nr.: 29343951ru / 45.09

## Содержание

Применение в соответствии с предназначением .....	3
Общие указания. ....	3
Указания:.....	4
Подключение к Подключение производится .....	5
Пример подключения сауны с печью Corona H S60.....	6
Технические характеристики .....	6
Пример подключения сауны с печью Corona H S60 vapor.....	7
Технические характеристики .....	7
Монтаж.....	8
Комплект поставки: .....	8
Минимальные отступы .....	8
Защитное тепловое реле.....	9
Закладка стеатита в печь Corona H S60 .....	10
Закладка стеатита в печь Corona H S60 vapor .....	11
Режим финской сауны .....	12
Климатический режим (только Corona H S60 vapor) .....	12
Наполнение испарителя .....	12
Опорожнение испарителя.....	12
Работа с испарителем .....	13
Камни для сауны. ....	14
Профилактика и уход.....	14
Адрес сервисного центра: .....	15
Гарантия.....	15
Порядок возврата товара (RMA) - указания для любой обратной доставки! .	16

Уважаемые Покупатели!

Вы выбрали высококачественный долговечный прибор, от эксплуатации которого Вы будете всегда получать удовольствие.

Он сконструирован по современным европейским стандартам и соответствует нормам и стандартам DIN en, сертифицирован по ISO 9001:2000.

Данное руководство по установке и эксплуатации составлено специально для Вас. Прочитайте внимательно эти важные сведения, а также указания для подключения к сети.

Желаем Вам приятного отдыха и наслаждения!

Проверьте сначала комплектность оборудования. В случае повреждения оборудования при транспортировке обращайтесь к поставщикам или фирме-перевозчику.

## **Применение в соответствии с предназначением**

Этот санитарный прибор предназначен исключительно для нагрева кабин саун в комплексе с соответствующим прибором управления.

Любое выходящее за эти рамки использование является не соответствующим предназначению! В применение в соответствии с предназначением также входит соблюдение распространённых условий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

За другие, предпринятые по собственной инициативе изменения и ущерб в связи с этим производитель ответственности не несет, риск полностью ложится на виновника.

Нагревательные приборы для сауны (кроме тех, которые предназначены для домашнего использования) согласно DIN EN 60335-2-53 необходимо оборудовать устройством, защищающим от накрывания.

В зависимости от нагревательного прибора сауны в этих целях над ним, в качестве подходящей меры, можно монтировать кулисный выключатель типа I или II.

(Кулисный выключатель не входит в объем поставки прибора для сауны.)

Монтаж и электрическое подключение кулисного выключателя выполняется согласно прилагающемуся к нему руководству по монтажу.

## **Общие указания.**

Обратите внимание на то, что оптимальный климат в сауне достигается, если в кабине приточная и вытяжная вентиляция, печь и прибор управления работают в одном режиме.

Следуйте инструкциям продавца.

Приборы нагрева кабины работают на принципе конвекции воздуха. Свежий воздух забирается из приточной вентиляции, нагреваясь, он поднимается вверх (по законам конвекции) и затем циркулирует по кабине. Часть используемого воздуха через вытяжную вентиляцию выходит наружу. Таким образом, создается типичный климат сауны, и непосредственно под потолком температура достигает 110 оС, а внизу на полу кабины температура приблизительно на 30 оС – 40 оС ниже.


Поэтому бывает часто температурный зонд показывает 110 оС, а термометр, установленный на стенке на расстоянии приблизительно 20 –25 см от потолка кабины показывает только 85 оС.

Как правило, установив максимальную температуру, на верхней лавке вы будете иметь 80 оС - 90 оС.


Обратите также внимание, в кабине непосредственно над печкой будет самая высокая температура и там следует тоже установить температурный зонд и предохранительный ограничитель согласно инструкции по установке и эксплуатации прибора управления.

При первом включении печи, при первом нагреве, может возникнуть легкий запах гари от испарения отработанных веществ, возникших при производственном процессе изготовления. После этого следует проветрить кабину.





## Указания:

 При некавалифицированном монтаже может возникнуть опасность возгорания.


Прочитайте, пожалуйста, внимательно следующие указания и технические характеристики.

- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и/или психическими способностями. А также с ограниченными способностями к восприятию. Также прибором не следует пользоваться людям не обладающим необходимым опытом и знаниями. Исключения допускаются в тех случаях, когда работа с прибором производится под наблюдением ответственного за безопасность, или дачи им чётких указаний по обслуживанию прибора.
- За детьми необходим постоянный присмотр, чтобы они не играли с прибором.
-  Установка и подключение электрического оборудования и других электрических приборов должно производиться специалистами, соблюдая необходимые меры безопасности согласно местным стандартам и стандартам Союза Немецких Электриков. Схема подключения находится на внутренней стороне пульта.
- Электрооборудование можно устанавливать только в кабинах, покрытие которых изготовлено из подходящего материала, т.е. необработанная, слабосолистая древесина (например, северная ель, липа, абаш, кедр)
- В кабине разрешается устанавливать только одну печь с соответствующей тепловой мощностью, см. таблицу 2
- В каждой кабине предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция.

Воздухозаборники должны располагаться всегда позади печи, на расстоянии 5 – 10 см от пола. Минимальные параметры воздухозаборников приведены в табл.1

- Вытяжная вентиляция должна быть расположена напротив печи в нижней части стены. Воздухозаборники должны быть всегда открыты.
  - Нельзя эксплуатировать печь при закрытой приточной вентиляции.
  -  Внимание: накрытая чем-либо печь или незаполненная камнями печь могут привести к пожару
  -  Убедитесь перед каждым включением печи, что на ней не находятся посторонние предметы.
  - Внимание: печь сауны имеет во время работы высокую температуру – не дотрагиваться, опасность ожога!
  -  регулирование или управление печью осуществляется посредством прибора управления, который размещается на внешней стороне кабины, в то время как все чувствительные элементы и приборы находятся непосредственно в кабине.
- Приборы для освещения кабины и принадлежности для него должны устанавливаться в водостойком исполнении и пригодным для температуры окружающей среды 140 оС. Для этого целесообразно устанавливать лампы мощностью макс. 40 ватт.
- все приспособления в сауне (печь, прибор управления, освещение и т.п.) должны крепиться жестко. Средние размеры и габариты Вы найдете в прилагаемых таблицах.
  -  Подключение приспособлений сауны к сети (нагревательное приспособление, устройство управления, освещение и т.д.) может выполнять только электрик, имеющий

допуск по месту выполнения работ. Все кабели подключения внутри кабины должны быть изготовлены из силиконового материала и предназначены для эксплуатации как минимум при температуре окружающей среды 170°C. В случае использования одножильных проводов подключения следует поместить их в гибкий металлический корпус, соединенный с защитным проводом. Минимальное сечение линии подключения и соответствующие размеры кабин в соотношении с соединительными линиями приводятся в таблице с указанием кВт.

- Расстояние между нижней границы печи и полом также в зависимости от конструкции печи. В опорном исполнении это расстояние задается через цоколь. Следует иметь в виду, что сама печь не должна устанавливаться на легко воспламеняющихся покрытиях (например, дерево, пластмасса и т.п.)
- Наиболее подходящим половым покрытием для саун является керамическая плитка.
- Расстояние между защитной решеткой печи или лавкой и другими легко воспламеняющимися материалами до нагревательного прибора - в зависимости от конструкции. Высота защитной решетки печи должна соответствовать приблизительно высоте нагревательного прибора.
- Встроенный обогрев пола в саунах приводит к повышенной общей температуре поверхности пола.
- Соблюдайте указания и советы производителя кабины сауны.
-  При чистке острых частей следует принимать необходимые меры индивидуальной защиты в рамках соблюдения техники безопасности.

## Подключение к Подключение производится

специалистами без дополнительных указаний в соответствии со схемой, она наклеена на приборе.

В целях безопасности в кабине токопроводящие кабели не видимы, они ходят внутри стены. В большинстве случаев уже в кабинах предусмотрены в стенах полые трубы для проложения кабеля. Если в Вашей кабине они отсутствуют, то следует просверлить рядом с печью, (там, где кабель выходит из печи),

в стене отверстие размерами приблизительно, и провести через него кабель, вывести наружу и подвести к прибору управления.

На внешней стене кабины также кабель и все соединения должны быть защищены, т.е. заключены в изоляционные трубы или покрыты специальными деревянными крышками.


### **Внимание!**

**Уважаемый клиент,**


**Согласно действующим правилам электроподключение печи и управления сауны допускается только специалистом авторизованной электротехнической фирмы. Обращаем Ваше внимание на то, что в гарантийном случае требуется предъявление копии счета исполнителя (электротехнической фирмы).**

# Пример подключения сауны с печью Corona H S60

## 9 кВт




## 12 / 15 кВт




**Внимание!**  
Обязательно  
подключайте  
нулевой провод N

## 9 кВт




## 12 кВт



к блоку управления мощностью регулятора

## 15 кВт



к блоку управления мощностью регулятора

Мощность печи по DIN	Электр. подключение	Предохранитель регулятора, А	Предохранитель БУМ А	Соединение сети и регулятора	Соединение сети и БУМ	Соединение регулятора и печи	Соединение БУМ и печи	Соединение регулятора и БУМ
9,0 кВт	3N перем. ток 50 Гц 400 В	3 x 16	--	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	--	--
12,0 кВт			3 x 16				5 x 1,5	4 x 1,5
15,0 кВт			3 x 16				5 x 1,5	4 x 1,5

Все данные по сечению проводки - минимальные сечения для медной проводки в мм<sup>2</sup>.

## Технические характеристики

Мощность печи по DIN	Установочные размеры, см В/Ш/Г	для саун объемом	Минимальный размер вентиляционных отверстий	Вес без камней и упаковки	Камни	Необходимость блока управления мощностью (БУМ)	Для использования с регуляторами
9,0 кВт	85 / 51 / 53	9 - 14 м <sup>3</sup>	35 x 6 см *	68 кг	60 кг	EMOTEC L09	EMOTEC DC 9000 EMOTEC DC 9000 DB EMOTEC DC 9000 DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB EMOTEC HCS 9003 DL EmoTouch I PB EmoTouch I AF EmoTouch I GF
12,0 кВт		14 - 18 м <sup>3</sup>	35 x 7 см *				
15,0 кВт		18 - 25 м <sup>3</sup>	35 x 9 см *				


\* или по данным изготовителя кабины

Ток утечки: макс. 0,75 мА на кВт отопительной мощности


Саунная печь для в семейных и коммерческих саун

# Пример подключения сауны с печью Corona H S60 vapor

## 9 кВт




## 12 / 15 кВт




**Внимание!**  
Обязательно  
подключайте  
нулевой провод N

## 9 кВт




## 12 кВт




к блоку управления мощностью

## 15 кВт



к блоку управления мощностью

## Испаритель



Мощность печи по DIN	Мощность испарителя	Электр. подключение	Предохранители регулятора, А	Предохранители БУМ А	Соединение сети и регулятора	Соединение сети и БУМ	Соединение регулятора и печи	Соединение БУМ и печи	Соединение регулятора и БУМ	
9,0 кВт	2,0 кВт	3N перем. ток 50 Гц 400 В	3 x 16	--	5 x 2,5	--	5 x 1,5 и 4 x 1,5	--	--	
12,0 кВт				3 x 16		5 x 2,5		5 x 1,5 и 4 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
15,0 кВт				3 x 16		5 x 2,5		5 x 1,5 и 4 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5

Все данные по сечению проводки - минимальные сечения для медной проводки в мм<sup>2</sup>.

## Технические характеристики

Мощность печи по DIN	Мощность испарителя	Установочные размеры, см В/Ш/Г	для саун объемом	Минимальный размер вентиляционных отверстий	Вес без камней и упаковки	Камни	Блок управления мощностью (БУМ)	для использования с регуляторами
9,0 кВт	2,0 кВт	85 / 53 / 53	9 - 14 м <sup>3</sup>	35 x 6 см *	прибл. 78 кг	60 кг	--	EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB EMOTEC HCS 9003 DL EmoTouch I PB EmoTouch I AF EmoTouch I GF
12,0 кВт			14 - 18 м <sup>3</sup>	35 x 7 см *				
15,0 кВт			18 - 25 м <sup>3</sup>	35 x 9 см *				

\* или по данным производителя сауны

Объем испарителя: макс. прибл. 8 л

Ток утечки: макс. 0,75 мА на кВт отопительной мощности

Саунная печь для в семейных и коммерческих саун

## Монтаж

### Комплект поставки:

В комплект поставки входят:

- 1 нагревательный прибор для сауны
- 7 стеатитовых плит
- 4 комплекта камней для сауны отдельно в полотняном мешке
- 1 чаша испарителя (только пар)
- 1 пакет с принадлежностями с предупреждающей табличкой и 2 винтами (4,2 x 9,5)

В коммерческой сфере нагревательный прибор для сауны разрешается использовать только в сочетании с защитой типа I, арт. ном. 94.4421.

**Предупреждающую табличку надлежит монтировать на видном месте рядом с нагревательным прибором для сауны.**

### Минимальные отступы

- Минимальная внутренняя высота сауны должна составлять 1,90 м
- При монтаже саунной печи надлежит следить за тем, чтобы расстояние по вертикали между верхним краем саунной печи и потолком сауны составляло не менее 105 см, а горизонтальное (боковое) расстояние между печью и стенкой кабины - не менее 4 см (Рис. 1).
- Расстояние между печью и защитной решеткой печи, полкой или другими воспламенимыми материалами должно составлять не менее 4 см. Высота защитной решетки печи должна примерно соответствовать высоте печи спереди.
- Деревянная обшивка не заменяет защиту от прикосновений. Заказчик самостоятельно устанавливает подходящую защиту от прикосновений в зависимости от места монтажа печи.

## Corona H S60 vapor




Рис.1

## Corona H S60




Рис.1а

- Подключить соединительный провод согласно электрической схеме. Электрическая схема приклеена к внутренней стороне крышки клеммовой коробки.
- Подключить соединительный провод к сети 400 В перем. тока с соблюдением предписаний местного предприятия энергоснабжения и VDE.
- Закрывать клеммовую коробку крышкой. Зафиксировать при помощи двух саморезов по металлу.



## Защитное тепловое реле

(только Corona H S60 vapor)

Из соображений безопасности в клеммовой коробке испарителя установлено защитное тепловое реле (ЗТР). Если испаритель не работает, сначала следует проверить ЗТР. После срабатывания его надлежит возвращать в рабочее положение вручную.



### Внимание

**Перед началом работ необходимо обесточить всю установку**

Для доступа к клеммовой коробке испарителя необходимо снять крышку правой боковины.

Для этого сначала следует отвинтить оба задних крепежных винта на подставке чаши испарителя.

После этого подставку можно снять вместе с чашей испарителя (рис. 2).




Рис.2

Чтобы снять крышку, отвинтите оба винта на обратной стороне. После этого крышку можно снять вверх. Затем следует вытянуть чашу для воды из трубы испарителя вверх (рис. 3).




Рис.3

Отвинтите крепежный винт крышки клеммовой коробки и откройте ее (рис. 4).




Рис.4

Для перевода ЗТР в рабочее положение следует нажать штифт на задней стороне в корпус до фиксации.

Защитное  
тепловое  
реле ЗТР





Рис.5

## Закладка стеатита в печь Corona H S60


Чтобы заложить стеатит в переднюю часть печи, сначала нужно демонтировать обе боковины. Для этого отвинтите винты (1) и снимите левую боковину.

Сняв, деревянную рейку с крепежных пальцев, отвинтите винты (2) и демонтируйте правую боковину.

Теперь крышка свободно лежит на корзине для камней, и ее можно снять.



Теперь по 7 одной вложите стеатитовые плиты, как изображено на рисунке, сверху, пазами на направляющую



Затем установите на место снятые детали в обратном порядке.

## Закладка стеатита в печь Corona H S60 vapor

Чтобы заложить стеатит в переднюю часть печи, сначала демонтируйте чашу для трав. Подставку чаши для трав можно снять, отвинтив винты(1).


чаша для трав и ее подставка

Затем отвинтите 4 крепежных винта (2) левой боковины и снимите ее-


Деревянная рейка теперь держится только на двух крепежных пальцах, и ее можно снять.

Отвинтив оба крепежных винта крышки испарителя (3), ее можно снять в направлении вверх от себя.

Если теперь вы вывернете оба крепежных винта крышки (4), ее также можно будет снять.



Теперь по 7 одной вложите стеатитовые плиты, как изображено на рисунке, сверху, пазами на направляющую



Затем установите на место снятые детали в обратном порядке.

## Режим финской сауны

В этом режиме испаритель не работает. Надлежит обязательно следить за тем, чтобы в чаше испарителя не было трав или эссенций, так как они могут загореться от перегрева. Эссенции и специальные составы надлежит добавлять в воду только в соответствии с данными изготовителя.

Подливая воду в конце цикла сауны, не следует выливать ее из ковша на камни слишком быстро, чтобы она полностью испарилась, и эффект был максимальным.

Никогда не добавляйте в воду для испарения больше специального средства или эфирных масел, чем указано на упаковках. Ни в коем случае не используйте алкоголь или неразведенные концентраты. **Внимание!** Опасность пожара.



**Внимание:** Всегда выливайте воду только над камнями.




Для такой бани никогда не кладите травы и т. п. в чашу испарителя.

**Опасность пожара!**

## Климатический режим (только Corona H S60 vapor)

### Наполнение испарителя

Для наполнения испарителя вручную следует сдвинуть чашу испарителя назад.



**Внимание**

Во время работы чаша испарителя может быть горячей. При необходимости используйте подходящие вспомогательные средства.

После наполнения чашу испарителя следует вернуть в исходное положение.


### Опорожнение испарителя

Сток воды расположен непосредственно под правой боковиной.

При опорожнении установите в этом месте под печь соответствующую емкость перед тем, как открыть сливной кран. Емкость следует задвинуть под боковину как можно дальше.

Сливной кран находится за квадратной крышкой, расположенной в правой боковине. Ее следует сдвинуть вверх и вытащить вперед.

После этого можно открыть сливной кран.



## Работа с испарителем


Испаритель регулируется через прибор управления. Вы получаете значение влажности, которое либо регулируется путем сравнения заданной величины с фактической величиной на датчике, либо определяется временным циклом.


Имейте в виду, что из-за неравномерного распределения температуры в кабине значения относительной влажности сильно различаются. Поэтому показание гигрометра и показание на приборе управления могут быть разными.


**Ни при каких обстоятельствах не добавляйте эссенции, эфирные масла или травы непосредственно в воду, используйте для этого чашку для трав на крышке испарителя.**

Эфирные масла, высвобождаемые горячим, поднимающимся вверх паром, вместе с паром распространяются по кабине.

Если вода израсходована, подается звуковой сигнал, извещающий об отсутствии воды. Если вы хотите продолжить процедуру, вы можете добавить воды в резервуар для воды через 5 минут после того, как вы установили прибор управления в положение “Stop” (Стоп) или “Finnische Sauna” (Финская сауна). Нагревательный стержень должен остыть в течение приблизительно 5 минут, перед тем как можно будет заливать холодную воду.

 **Никогда не лейте воду на раскаленный нагревательный стержень. Наряду с опасностью получения ожога вы можете также повредить нагревательный стержень.**

 Внимательно следите за приборами управления при эксплуатации в ночное время. Никогда не оставляйте после бани с влажным паром связки травы в чашке для трав. Они очень быстро высыхают и при этом возникает опасность пожара.

 Ароматические вещества и эссенции добавлять только в чашку для трав

Ввод ароматических веществ и прочих добавок для увлажнения воздуха может нести с собой риск для здоровья. Поэтому от применения этих добавок следует воздержаться, если только они не рекомендованы изготовителем приборов или поставщиком сауны.

Если в воду вводятся добавки, это приводит, как правило, к вскипанию воды с образованием пены.

В этом случае воду необходимо слить и холодный бачок вымыть намоченной в спирте салфеткой. Даже незначительные остатки эссенции на стенке испарителя меняют естественную структуру воды.



Не кладите пучки трав или травы навалом. Они могут сильно нагреться, особенно если не происходит парообразование. Опасность возникновения пожара!

## Удаление солей кальция из испарителя

Узнайте в вашей коммунальной службе о степени жесткости вашей воды. В пределах уровня жесткости 1 (согласно немецкой шкале жесткости 1 – 7) прибор работает, как правило, безотказно и декальцинацию следует проводить только при необходимости.

Если ваша вода имеет уровень жесткости от II до IV, из испарителя необходимо периодически (в зависимости от степени жесткости) удалять накипь.

Добавьте средство для удаления накипи для бытовых приборов в воду испарителя согласно данным поставщика водопроводной воды. Кипятите смесь воды и средства для удаления накипи в течение приблизительно 10 минут и затем охладите ее. После охлаждения вылейте смесь из испарителя и не менее двух раз промойте испаритель чистой водой. При этом выполняйте также рекомендации изготовителя средства для удаления накипи.

## Камни для сауны.

Камни для сауны – это естественные природные камни.

Подвергаясь воздействию пара, они с течением времени могут разлагаться. Информацию об этом можете получить у поставщика.


Камни следует тщательно промыть в проточной воде и уложить их в поддон (корзину) в свободном порядке, оставляя достаточно места между ними, чтобы потоки воздуха могли свободно циркулировать.

Такое количество камней достаточно для образования пара, при котором каждый кубический метр кабины пропаривается 10-ью сантимильтрами воды.

После каждого парообразования следует выдержать паузу приблизительно в 10 минут. Этого достаточно, чтобы камни хорошо прогрелись.

Не добавляйте в воду эссенции или ароматические масла. Не применяйте алкоголь или неразбавленные концентраты.

Это может привести к



## Профилактика и уход.

Все печи выполнены из нержавеющей материалов. Чтобы аппарат прослужил Вам долго и надежно, за ним следует правильно ухаживать. При этом следует обращать внимание на то, чтобы находящиеся в воздухозаборниках отверстия всегда были свободными, чистыми, не запыленными и не забивались. Так как это может привести к ограничению воздушной конвекции и не допустимому повышению температуры.

Очищайте и освобождайте от накипи по мере необходимости.

Если Вы долгое время не пользовались сауной, то перед очередным использованием проверьте, чтобы на печи или испарителе не было никаких посторонних предметов, например, полотенце, чистящих средств и т.п.



**Рассматривайте  
пожалуйста срочно!**

Камни в каменном контейнере печи не штабелируют вверх, а грубо, таким образом много зазоров для пропускать через горячевоздушный настоящий момент остаются.

Из нагревательного приспособления сауны можно забирать только охлажденные камни.

Изготовитель:  
KERN GmbH  
35759 Дридорф-Мадемюлен, Германия

### **Адрес сервисного центра:**

ООО „Др.Керн-ЭОС“  
117454, Москва, проспект  
Вернадского, 78, строение 9  
Телефоны: +7 (495) 564-8772, 564-  
8773, 995-9744, 775-9965  
Факс: +7 (495) 564-8773  
info@eos-werke.ru  
www.eos-werke.ru

## **Гарантия**

Гарантийные обязательства согласно действующим законодательным положениям.

### Гарантия изготовителя

- Гарантийный срок начинается с даты чека и длится, как правило, 2 года (при частном пользовании 3 года).
- Гарантийные обязательства вступают в силу только по предъявлении чека об оплате.
- Гарантия аннулируется при изменениях в приборе, сделанных без официального разрешения изготовителя.
- При дефектах, возникших вследствие ремонта или вмешательства неуполномоченных лиц или ненадлежащего использования прибора.
- В гарантийном случае необходимо указать серийный №, № артикула, а также обозначение прибора и подробное описание неполадки.
- Гарантия включает возмещение дефектных деталей прибора, за исключением обычного износа.

При неполадках прибор должен быть отправлен нашему сервисному отделу в оригинальной или иной соответствующей упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность транспортных повреждений).

Отправляйте прибор всегда с этим гарантийным талоном, заполнив его.

Транспортные расходы за счет потребителя. Вне Германии в гарантийном случае следует обращаться к дилеру. Непосредственное гарантийное обслуживание нашим сервисным центром в этом случае невозможно.

Дата пуска в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного  
электромонтера:

## **Порядок возврата товара (RMA) - указания для любой обратной доставки!**

Уважаемый клиент,

мы желаем Вам получить удовольствие от заказанных товаров. В случае, если Вы в порядке исключения будете не совсем довольны товаром, мы просим Вас принять во внимание следующий порядок возврата. Только в этом случае гарантируется быстрый и беспрепятственный возврат.

### **При любом возврате следует обязательно учитывать!**

- Имеющийся формуляр **RMA** всегда **заполнять полностью и прилагать** вместе с **копией чека** для отправляемого товара! Пожалуйста, не приклеивать его к товару или его упаковке. **Без этих документов обработка не возможна**
- **Подлежащие оплате посылки на территории Германии не принимаются** и возвращаются отправителю, который обязан оплатить пересылку! Пожалуйста, всегда запрашивайте **№ RMA** для экономной пересылки.
- **Пожалуйста, следите за тем, чтобы товар был отправлен без видимых следов использования** в неизменном **полном объеме** и **неповрежденной оригинальной упаковке**.
- Пожалуйста, воспользуйтесь **дополнительной прочной и неломающейся упаковкой**, можно заполнить ее, например, пенополистиролом, газетами и т. п. Повреждения при транспортировке по причине недостаточной упаковки оплачиваются отправителем.

### **Тип рекламации:**

#### **1) Повреждение при транспортировке**

- Пожалуйста, **немедленно проверьте** содержимое Вашей посылки и **сообщите** о каждом повреждении **транспортной компании** (служба доставки посылки / экспедиторская компания)
- Не использовать поврежденный товар!
- **Транспортная компания** должна выдать Вам **письменное подтверждение** о наличии повреждения.
- **Затем по телефону немедленно сообщите о повреждении Вашему продавцу.** Последний обсудит с Вами ход дальнейших действий.
- При поврежденной транспортной коробке используйте дополнительную коробку большего размера. **Обязательно приложите подтверждение о наличии повреждения от транспортной компании!**

#### **2) Поставка поврежденного товара**

- **Обязательный срок гарантии** составляет 2 года. Если поставленный **товар поврежден**, отсутствуют **некоторые принадлежности** или поставлен **неправильный товар** или **неправильный объем**, свяжитесь с Вашим продавцом. Он обсудит с Вами Ваш отдельный случай и постарается найти удобное для Вас решение.
- Для **экономной пересылки** на территории Германии от производителя Вы получите **№ RMA**.
- Любая отправка товара обратно должна осуществляться в **оригинальной упаковке товара в полном объеме**. Пожалуйста, упаковывайте товар таким образом, чтобы он не повредился. Если Вам поставлен **неправильный товар**, пожалуйста, не пользуйтесь им!

#### **3) Проблемы при установке и работе**

- Пожалуйста, **прочитайте сначала полностью руководство, входящее в объем поставки**, и соблюдайте, прежде всего, содержащиеся в нем указания по монтажу и установке.
- **Вашим первым контактным лицом всегда должен быть продавец**, так как он наилучшим образом информирован о „своем“ продукте и имеет представление о возможных трудностях.
- **При нарушении работы товара** убедитесь сначала, что товар не имеет дефектов. Благодаря контролю качества при производстве дефекты в новых приборах выявляются очень редко.